

DRIVEFORCE



CATÁLOGO
2025

DRIVEFORCE

QUEM SOMOS

Temos conexões sólidas que movem o mercado. Nossa missão é unir fábricas internacionais a importadores de pneus no Brasil, oferecendo soluções seguras, transparentes e estratégicas para quem busca crescer com confiança.

O verde que nos representa carrega dois significados: o Brasil, nossa origem, natureza e força, e o compromisso com um futuro sustentável, onde cada negócio gera valor não só para empresas, mas também para pessoas e para o meio ambiente.



DRIVEFORCE QUEM SOMOS

Mais do que intermediar negociações, atuamos como uma ponte confiável entre produção e importação, garantindo segurança em cada etapa do processo. Trabalhamos lado a lado com marcas de renome internacional sempre com foco na transparência, na proximidade e no respeito ao mercado brasileiro.

A DRIVEFORCE nasceu para ser parceira dos importadores. Nossa papel é simplificar a complexidade do comércio internacional, oferecendo confiança, domínio técnico e relações que se consolidem para durar.



DRIVEFORCE

NOSSA LINHA



LS602



LS623



LS641



LS653



LS741



LS742



LS751



LS812



LS861



LS911

DRIVEFORCE

QUADRO DE APLICAÇÃO

	Todos os Eixos	Tração
Longas Distâncias / Regional	 LS602  LS623  LS641  LS653	 LS742  LS751
Misto	 LS741  LS812  LS861	 LS911

DRIVEFORCE LS602



- ▲ Maior rendimento por quilômetro
- ▲ Alto índice de recupabilidade
- ▲ Baixa retenção de pedras



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)		Aro (Pol.)
					Individual	Duplo	
275/80R22.5	11	220	16	149/146/M	3250	3000	8.25x22.5
295/80R22.5	11	200	18	152/149M	3550	3250	9.00x22.5

DRIVEFORCE LS623



- ▲ Desgaste uniforme
- ▲ Alto índice de recapabilidade
- ▲ Boa dirigibilidade



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
11R22.5	13	210	16	146/143/M	3000 Individual	2725 Duplo

DRIVEFORCE LS641



- ▲ Boa dirigibilidade
- ▲ Rejeição de pedras
- ▲ Resistência ao desgaste



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
295/80R22.5	18	236	18	152/148/M	3550 Individual	3150 Duplo

DRIVEFORCE LS653



- ▲ Boa condução
- ▲ Resistência, durabilidade
- ▲ Desempenho consistente



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)		Aro (Pol.)
					Individual	Duplo	
275/80R22.5	11	210	16	146/143M	3000	2725	8.25x22.5
295/80R22.5	11	212	18	151/147M	3450	3075	9.00x22.5

DRIVEFORCE LS741



- ▲ Alta durabilidade
- ▲ Desempenho garantido
- ▲ Baixa geração de calor



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
295/80R22.5	20.5	230	18	152/148L	3550 Individual	3150 Duplo

DRIVEFORCE LS742



- ▲ Longa vida útil da banda de rodagem
- ▲ Baixa geração de calor
- ▲ Firme aderência ao solo
- ▲ Sulcos profundos



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)		Aro (Pol.)
					Individual	Duplo	
275/80R22.5	23.5	227	16	149/146/L	3250	3000	8.25x22.5
295/80R22.5	23.5	226	18	152/148/L	3550	3175	9.00x22.5

DRIVEFORCE LS751



- ▲ Alto poder de tração
- ▲ Maior índice de recapabilidade
- ▲ Carcaça reforçada
- ▲ Maior rendimento quilométrico



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
11R22.5	20	220	16	146/143/M	3000 Individual	2725 Duplo

DRIVEFORCE LS812



- ▲ Alta capacidade de carregamento
- ▲ Durabilidade prolongada
- ▲ Firme aderência



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
295/80R22.5	15.5	220	18	152/148K	Individual 3550 Duplo 3150	9.00x22.5

DRIVEFORCE LS861



- ▲ Tração firme
- ▲ Maior rendimento quilométrico
- ▲ Baixa resistência ao rolamento



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
295/80R22.5	18.5	220	18	152/148K	3550 Individual	3150 Duplo

DRIVEFORCE LS911



- ▲ Alto poder de tração
- ▲ Carcaça reforçada
- ▲ Alta resistência a cortes
- ▲ Sulcos profundos



Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Carga máxima (kg)	Aro (Pol.)
295/80R22.5	23.5	220	18	152/148/F	3550 Individual Duplo	9.00x22.5

DRIVEFORCE**INFORMAÇÕES TÉCNICAS****PNEUS TBR**

						Carga máxima (kg)				Aro (Pol.)
Modelo	Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade	Individual	Duplo			
LS602	275/80R22.5	11	220	16	149/146M	3250	3000	8.25x22.5		
LS602	295/80R22.5	11	200	18	152/149M	3550	3250	9.00x22.5		
LS623	11R22.5	13	210	16	146/143M	3000	2725	8.25x22.5		
LS641	295/80R22.5	18	236	18	152/148M	3550	3150	9.00x22.5		
LS653	275/80R22.5	11	210	16	146/143M	3000	2725	8.25x22.5		
LS653	295/80R22.5	11	212	18	151/147M	3450	3075	9.00x22.5		
LS741	295/80R22.5	20.5	230	18	152/148L	3550	3150	9.00x22.5		

DRIVEFORCE**INFORMAÇÕES TÉCNICAS****PNEUS TBR**

						Carga máxima (kg)		
Modelo	Tamanho	Profundidade de sulcos (mm)	Largura da banda (mm)	Lona	Índice de carga/ Índice de velocidade			Aro (Pol.)
LS742	275/80R22.5	23.5	227	16	149/146L	3250	3000	8.25x22.5
LS742	295/80R22.5	23.5	226	18	152/148L	3550	3175	9.00x22.5
LS751	11R22.5	20	220	16	146/143M	3000	2725	8.25x22.5
LS812	295/80R22.5	15.5	220	18	152/148K	3550	3150	9.00x22.5
LS861	295/80R22.5	18.5	220	18	152/148K	3550	3150	9.00x22x5
LS911	295/80R22.5	23.5	220	18	152/148F	3550	3150	9.00x22.5

DRIVEFORCE



www.dforcebrasil.com.br